

**Gepäckbrücke für
YAMAHA XV 750/1100 Virago
mit und ohne
Original-Sissybar**

Motorradkoffer
Gepäckträger
Zweiradzubehör
Werkzeugkoffer
Spezialkoffer



**Artikel-Nummer: 650.494 01 02
650.464 01 02**

Der Bausatz umfaßt folgende Teile:

- 1 Gepäckbrücke
- 4 Senkinbusschrauben M 6 x 20
- 1 Sechskantschraube M 6 x 25
- 2 U-Scheiben Ø 12,5
- 1 Aludistanz Ø 18 x Ø 7 x 10 mm

An der Steinmauer 6
D-66955 Pirmasens
Tel.:06331 - 1453 - 100
Fax:06331 - 1453 - 120
www.hepco-becker.de

Montagehinweise

Folgende Teile demontieren: Sitzbank, Werkzeugkasten hinter der Sitzbank, beide hinteren Blinker sowie Blinkerkabel.

Die Originalbefestigungsschraube der Sissybar oder des Haltebügels lösen. Die Gepäckbrücke mit Befestigungswinkeln an diesen Bohrungen mit den Senkinbusschrauben M 6 x 20 verschrauben.

Die untere Befestigung der Gepäckbrücke erfolgt zusammen mit den Blinkern. Als Abstandshalter jeweils eine U-Scheibe Ø 12,5 mm unter die Laschen der Gepäckbrücke schieben. Blinker wie original montieren und Kabel anschließen.

Werkzeugkasten von hinten einsetzen. An der hinteren Befestigung die Aludistanz Ø 18 x Ø 7 x 10 zwischen Rahmen und Werkzeugkasten als Abstandshalter fügen und zur Befestigung die Sechskantschrauben M 6 x 25 verwenden.

Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!

Die Gepäckbrücke ist auch geeignet zur Anbringung der unterschiedlichen HEPSCO & BECKER-Topcases mittels Schnellverschluß!

