

Gepäckbrücke HYOSUNG GT 125/250/650 Naked ab Bj. 2004

Hepco & Becker GmbH
An der Steinmauer 6
66955 Pirmasens
Germany

Tel: +49 (0) 6331 1453 100
Fax: +49 (0) 6331 1453 120
e-mail: vertrieb@hepco-becker.de

Internet: www.hepco-becker.de



Art.-Nr.: 650.778 01 01 schwarz

Der Bausatz umfaßt folgende Teile:

1 Rohradapter links	1 Sechskantmutter
1 Rohradapter rechts	10 U-Scheiben \varnothing 6,4 mm
1 Gepäckbrücke	2 U-Scheiben \varnothing 8,4 mm
2 Inbusschrauben M 8 x 30	1 Inbusschraube M 6 x 60
2 selbstsichernde Muttern M 8	4 Linsenkopfschrauben M 6 x 16
5 selbstsichernde Muttern M 6	

Montagehinweise

Die hinteren Blinker verbleiben in der Originalposition.

Befestigung vorne oben (A)

Die hinteren Schrauben der Soziusfußrastenausleger durch die Inbusschrauben M 8 x 30 ersetzen.

Die Haltewinkel der Rohradapter links/rechts werden auf den innen überstehenden Gewinden mit den U-Scheiben und selbstsichernden Muttern verschraubt.

Befestigung vorne unten

Linke Seite

Den Soziusfußrastenbolzen durch die Inbusschraube M 6 x 60 ersetzen und die Sechskantmutter soweit anziehen, daß sich die Fußraste noch klappen läßt.

Auf dem nach unten überstehenden Gewinde wird die Haltetasche des Rohradapters mit der U-Scheibe und selbstsichernder Mutter verschraubt.

Rechte Seite (B)

Auf der Innenseite der Auspufftopfverschraubung wird die Rohrstrebe des rechten Rohradapters mit Originalschraube und Originalmutter verschraubt.

Befestigung der Gepäckbrücke (C)

Diese wird an den Innenseiten der Laschen der Rohradapter links/rechts mit den Linsenkopfschrauben M 6 x 16 nebst U-Scheiben und selbstsichernden Muttern verschraubt.

**Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!
Bitte beachten Sie unsere beigefügten Serviceinformationen.**

Für dieses Motorrad bieten wir als weiteres Zubehör an:
501.709 00 01 Motorschutzbügel schwarz

bitte wenden!

