

Hepco & Becker GmbH
An der Steinmauer 6
66955 Pirmasens
Germany

Tel: +49 (0) 6331 1453 100
Fax: +49 (0) 6331 1453 120
e-mail: vertrieb@hepco-becker.de

Internet: www.hepco-becker.de



Gepäckbrücke DUCATI 944 ST 2 Artikel-Nummer: 650.757 01 01

Der Bausatz umfaßt folgende Teile:

- | | |
|-------------------------------|-------------------------------|
| 1 Gepäckbrücke | 1 Halteadapter links/rechts |
| 8 Sechskantschrauben M 8 x 20 | 4 Sechskantschrauben M 6 x 18 |
| 4 Sprengringe Ø 8,4 | 8 U-Scheiben Ø 8,4 |
| 8 U-Scheiben Ø 6,4 | 4 selbstsichernde Muttern M 8 |
| 4 selbstsichernde Muttern M 6 | 4 Kunststoffkappen M 8 |
| 8 Kunststoffkappen M 6 | 2 Rohrstreben rechts/links |

Montagehinweise

vorbereitende Arbeiten:

Die Blinker verbleiben in der Originalposition. Sitzbank abnehmen. Kunststoffverkleidungen links und rechts abnehmen.

Gummistopfen aus der Verkleidung herausnehmen. Die Halteadapter links und rechts von unten durch die Verkleidungsschlitze führen und in den freien Gewindebohrungen am Rahmen mit den Sechskantschrauben M 8 x 20 sowie Sprengringen und U-Scheiben verschrauben.

Montagearbeiten:

Die Halteadapter sind links und rechts unterschiedlich. Die kurzen Laschen werden nach hinten montiert. Die Strebe verläuft innen zum Rad.

Kunststoffverkleidungen links und rechts sowie Sitzbank wieder anbringen.

Die Rohrstreben rechts und links an den zuvor montierten Halteadaptern mit den Sechskantschrauben M 8 x 20 nebst U-Scheiben und selbstsichernden Muttern montieren.

Die Gepäckbrücke an den Laschen der Rohrstreben jeweils von innen mit den Sechskantschrauben M 6 x 18 nebst U-Scheiben und selbstsichernden Muttern verschrauben.

Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!

Danach die mitgelieferten Kunststoffkappen aufsetzen.

