


**Gepäckbrücke für  
HONDA CBR 900 RR  
Bj. 2000 / 2001**

Motorradkoffer  
Gepäckträger  
Zweiradzubehör  
Werkzeugkoffer  
Spezialkoffer



**Artikel-Nummer: 650.914 01 01 schwarz**

Der Bausatz umfaßt folgende Teile:

- |                               |                               |
|-------------------------------|-------------------------------|
| 1 Gepäckbrücke                | 1 Rohradapter links           |
| 1 Rohradapter rechts          | 2 u-förmige Haltetaschen      |
| 4 Inbusschrauben M 8 x 40     | 2 Inbusschrauben M 8 x 20     |
| 4 Inbusschrauben M 6 x 18     | 8 U-Scheiben Ø 8,4 mm         |
| 8 U-Scheiben Ø 6,4 mm         | 4 Tensilockmuttern M 8        |
| 2 selbstsichernde Muttern M 8 | 4 selbstsichernde Muttern M 6 |

An der Steinmauer 6  
D-66955 Pirmasens  
Tel.:06331 - 1453 - 100  
Fax:06331 - 1453 - 120  
[www.hepco-becker.de](http://www.hepco-becker.de)

Montagehinweise

Soziussitz öffnen.

Montage der u-förmigen Haltetaschen:

Diese werden so über den Rahmen geschoben, daß sie hinter den Gepäckhaken zwischen Kotflügel und Heckverkleidung herausragen (siehe Montageskizze). Sie werden mit den Originalschrauben der Kotflügelbefestigung verschraubt.

Montage der Rohradapter:

*Vordere Befestigung:* Die Schrauben der Soziusfußrastenausleger gegen die Inbuschrauben M 8 x 40 und U-Scheiben ersetzen. Auf den zur Radseite überstehenden Gewinden werden die Haltewinkel der Rohradapter links/rechts platziert und mit den Tensilockmuttern verschraubt.

*Hintere Befestigung:* Diese erfolgt außen über den zuvor montierten Haltewinkeln mit den Inbusschrauben M 8 x 20 nebst U-Scheiben und selbstsichernden Muttern.

Montage der Gepäckbrücke:

Die Gepäckbrücke wird direkt mit den freien Laschen der Rohradapter von **innen** verschraubt. Hierzu die Inbusschrauben M 6 x 18 nebst U-Scheiben und selbstsichernden Muttern verwenden.

**Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!  
Bitte beachten Sie unsere beigefügten Serviceinformationen.**

Bauartbedingt kann die Gepäckbrücke mit max. 5 kg beladen werden.

