

Gepäckbrücke YAMAHA SZR 660

Artikel- Nummer:
650.483 X

Motorradkoffer
Gepäckträger
Zweiradzubehör
Werkzeugkoffer
Spezialkoffer



An der Steinmauer 6
D-66955 Pirmasens
Tel.:06331 - 1453 - 100
Fax:06331 - 1453 - 120
www.hepco-becker.de

Der Bausatz umfaßt folgende Teile:

- | | | |
|-------------------------------|--|-------------------------------|
| 1 Rohradapter links | | 1 Rohradapter rechts |
| 1 Gepäckbrücke | | 2 Haltetaschen |
| 2 Sechskantschrauben M 8 x 40 | | 2 Sechskantschrauben M 8 x 30 |
| 2 Sechskantschrauben M 6 x 12 | | 4 U-Scheiben Ø 8,4 |
| 2 U-Scheiben Ø 6,4 | | 2 Sprengringe Ø 8,4 |
| 2 Sprengringe Ø 6,4 | | 2 Kunststoffkappen M 6 |

Montagehinweise

Die hinteren Blinker verbleiben in der Originalposition.

Die drei Rohrteile zusammenstecken und mit den Sechskantschrauben M 6 x 12 nebst U-Scheiben provisorisch verschrauben.

Danach den vormontierten Gepäckbrückensatz von hinten über die Blinker und die Fußrastenaufnahmen nach vorn schieben und an den unteren Verschraubungen des Rahmenhecks mit den Sechskantschrauben M 8 x 40 nebst U-Scheiben von außen verschrauben.

An den Soziusfußrastenauslegern werden die Sechskantschrauben M 8 x 30 mit den Haltetaschen (als Widerlager) nebst U-Scheiben und Sprengringen Ø 8,4 von unten in die Rohrgewinde eingeschraubt.

Danach die Teile ausrichten und festziehen.

Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!

Die maximale Zuladung darf 5 kg nicht überschreiten!

