



An der Steinmauer 6
66955 Pirmasens
Germany

Tel: +49 (0) 6331 1453 100
Fax: +49 (0) 6331 1453 120
e-mail: vertrieb@hepco-becker.de

Internet: www.hepco-becker.de

Motorradkoffer
Gepäckträger
Zweiradzubehör
Werkzeugkoffer
Spezialkoffer

Gepäckbrücke für HONDA CBR 900 RR bis Bj. 99

Artikel-Nummer: 650.188 01 01 schwarz

Der Bausatz umfaßt folgende Teile:

2 Adapterholme	1 Gepäckbrücke
6 U-Scheiben 8,4	10 U-Scheiben 6,4
2 Sechskantschrauben M 8 x 12	4 Sechskantschrauben M 6 x 18
6 selbstsichernde Muttern M 6	2 Sechskantschrauben M 6 x 20
1 Haltebügel	4 Kunststoffkappen M 6

Montagehinweise

Die hinteren Blinker verbleiben in der Originalposition!

Die beiden Sitzbankteile demontieren. Die Kunststoffverkleidungen links und rechts demontieren. Unter der Verriegelung des Soziussitzes werden die beiden Laschen des Haltebügels montiert. Hierzu die Originalschrauben gegen die mitgelieferten Sechskantschrauben M 6 x 20 austauschen.

An den seitlichen Bohrungen des Haltebügels werden die hinteren Befestigungswinkel der Adapterholme montiert. Hierzu die Sechskantschrauben M 8 x 12 verwenden. Die vorderen Befestigungswinkel der Rohradapter werden am Rahmen unter den hinteren Befestigungen der Alu-Rahmenausleger für die Soziusfußrasten mit den Originalschrauben montiert. Damit die Rahmenausleger durch das Zwischenfügen nicht verspannt montiert sind, werden an den vorderen Befestigungen jeweils 2 U-Scheiben als Abstandshalter zwischengefügt.

Die Seitenverkleidungen und die Sitzbank montieren. Die Gepäckbrücke an den Laschen der Adapterholme mit den Sechskantschrauben M 6 x 18 montieren. Die Schraubenköpfe mit den Kunststoffkappen abdecken.

Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!

Bauartbedingt kann die Gepäckbrücke mit max. 5 kg beladen werden.

