

Hepco & Becker GmbH
An der Steinmauer 6
66955 Pirmasens
Germany

Tel: +49 (0) 6331 1453 100
Fax: +49 (0) 6331 1453 120
e-mail: vertrieb@hepco-becker.de

Internet: www.hepco-becker.de



Kofferträger für Kawasaki Z 400 J / Z 500 A/B

Artikel-Nummer: 650.204 00 02 chrom

Der Bausatz umfaßt folgende Teile:

1 Kofferträger links	4 Linsenkopfschrauben M 6 x 20
1 Kofferträger rechts	16 U-Scheiben Ø 6,4 mm
1 Gepäckbrücke	2 U-Scheiben Ø 8,4 mm
1 Befestigungsbügel	2 Aludistanzen Ø 25 x 9 x 15
2 Sechskantschrauben M 6 x 18	2 Aludistanzen Ø 18 x 7 x 7
2 Sechskantschrauben M 6 x 20	8 selbstsichernde Muttern M 6
2 Sechskantschrauben M 6 x 25	2 U-Scheiben Ø 6,4 x 3 mm dick
2 Sechskantschrauben M 8 x 30	

Montagehinweise

Den um das hintere Ende der Sitzbank verlaufenden Haltebügel demontieren; er entfällt.

Die beiden hinteren Blinker demontieren und den Originalblinkerhalter beidseitig ca. 30 mm kürzen.

Die vorderen Laschen der Kofferträger werden über den Federbeinen montiert, dabei zwischen Federbein und Kofferträgerlaschen jeweils eine Original-U-Scheibe zwischenfügen.

Der Befestigungsbügel wird am Rahmenende hinter der Rücklichtkonsole angebracht. Die komplette Rücklichtkonsole zur Montage demontieren. Die beiden Aludistanzen Ø 25 x 9 x 15 werden zwischen die Laschen des Bügels und den Gewindebohrungen am Rahmen zwischengefügt. Zur Verschraubung die Sechskantschrauben M 8 x 30 verwenden.

Die seitlichen Laschen des Befestigungsbügels werden an den Laschen der Kofferträger (in Fahrtrichtung gesehen – *davor*) mit den Linsenkopfschrauben M 6 x 20 verschraubt.

Die Gepäckbrücke wird an den vorderen Befestigungspunkten der Kofferträger direkt mit den Sechskantschrauben M 6 x 18 verschraubt.

Hinten kommen zwischen Kofferträger und Gepäckbrücke jeweils die Aludistanzen Ø 18 x 7 x 7 mm. Zur Verschraubung die Sechskantschrauben M 6 x 25 verwenden.

Die Blinker werden auf die sich am Ende der Kofferträger befindlichen Haltebolzen aufgeschoben und wie original verschraubt.

**Nach der Montage alle Schrauben auf festen Sitz kontrollieren.
Bitte beachten Sie unsere beigefügten Serviceinformationen.**