

Hepco & Becker GmbH
An der Steinmauer 6
66955 Pirmasens
Germany

Tel: +49 (0) 6331 1453 100
Fax: +49 (0) 6331 1453 120
e-mail: vertrieb@hepco-becker.de

Internet: www.hepco-becker.de



Gepäckbrücke für YAMAHA YZF-R1 Bj. 2002 - 2004

**Artikel-Nummer:
650.4501 01 01 schwarz**

Der Bausatz umfaßt die folgenden Teile:

=====

| | |
|----------------------------------|-------------------------------|
| 1 Gepäckbrücke | 8 U-Scheiben Ø 8,4 mm |
| 1 Gepäckbrückenhalter links | 10 U-Scheiben Ø 6,4 mm |
| 1 Gepäckbrückenhalter rechts | 1 U-Scheibe Ø 10,5 mm |
| 1 Versteifungsbügel | 5 selbstsichernde Muttern M 6 |
| 4 Inbusschrauben M 8 x 30 | 1 Sechskantmutter M 6 |
| 2 Inbusschrauben M 8 x 20 | 2 selbstsichernde Muttern M 8 |
| 1 Inbusschraube M 6 x 50 | 8 Kunststoffkappen M 6 |
| 1 Inbusschraube M 10 x 1,25 x 45 | |

Montagehinweise:

Die hinteren Blinker verbleiben in der Originalposition.

Befestigung der Gepäckbrückenhalter

Vorne oben (A)

Die Flachstahllaschen werden zwischen Fußrastenausleger und Rahmen mit den Inbusschrauben M 8 x 30 nebst U-Scheiben Ø 8,4 mm verschraubt.

Unten links (B)

Den Fußrastenbolzen demontieren. Dafür die Inbusschrauben M 6 x 50 einsetzen und mit der Sechskantmutter soweit festziehen, daß sich die Fußraste noch klappen läßt. Auf das überstehende Gewinde wird der Haltewinkel mit der selbstsichernden Mutter M 6 nebst U-Scheibe verschraubt.

Unten rechts (C)

Die Rohrstrebe wird zwischen dem Auspuffhalter und dem Auspufftopf mit der Inbusschraube M 10 x 1,25 x 45 nebst U-Scheibe verschraubt.

Befestigung des Versteifungsbügels (D)

Dieser verläuft unterhalb der Heckverkleidung und wird an den nach unten verlaufenden Laschen verschraubt. Dazu die Inbusschrauben M 8 x 20 nebst U-Scheiben und selbstsichernden Muttern verwenden.

Befestigung der Gepäckbrücke (E)

Diese wird an den Innenseiten der nach oben verlaufenden Laschen der Gepäckbrückenhalter mit den Sechskantschrauben M 6 x 18 nebst U-Scheiben und selbstsichernden Muttern verschraubt.

Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren und die mitgelieferten Kunststoffkappen auf die Befestigungen der Gepäckbrücke drücken.

Bitte beachten Sie die beigefügten Serviceinformationen.

Hepco & Becker GmbH
An der Steinmauer 6
66955 Pirmasens
Germany

Tel: +49 (0) 6331 1453 100
Fax: +49 (0) 6331 1453 120
e-mail: vertrieb@hepco-becker.de

Internet: www.hepco-becker.de

