

Hepco & Becker GmbH  
An der Steinmauer 6  
66955 Pirmasens  
Germany

Tel: +49 (0) 6331 1453 100  
Fax: +49 (0) 6331 1453 120  
e-mail: [vertrieb@hepco-becker.de](mailto:vertrieb@hepco-becker.de)

Internet: [www.hepco-becker.de](http://www.hepco-becker.de)



## Gepäckträger mit Kofferträger für SUZUKI VS 1400 Intruder (ohne Original-Sissybar)

Artikel-Nummer: 650.340 00 02

### Der Bausatz umfaßt folgende Teile:

- |                                   |                                       |
|-----------------------------------|---------------------------------------|
| 1 Kofferträger links              | 1 Kofferträger rechts                 |
| 1 Gepäckbrücke                    | 1 Befestigungsbügel mit Blinkerhalter |
| 4 Sechskantschrauben M 6 x 16     | 4 Schloßschrauben M 6 x 16            |
| 4 Sechskantschrauben M 6 x 20     | 2 Sechskantschrauben M 8 x 45         |
| 4 U-Scheiben Ø 8,4 mm             | 20 U-Scheiben Ø 6,4                   |
| 2 Sechskantgewindeeinsätze        | 10 selbstsichernde Muttern M 6        |
| 2 selbstsichernde Muttern M 8     | 4 Sechskantschrauben M 6 x 18         |
| 4 Blinkerverlängerungskabel 25 cm |                                       |

### Montagehinweise

Die beiden hinteren Blinker von den Originalhalterungen lösen und abnehmen.

Die oberen Federbeinbefestigungsmuttern lösen und entfernen. Stattdessen die mitgelieferten Sechskantgewindeeinsätze zur Federbeinbefestigung verwenden.

Die vorderen oberen Rohrlaschen der Kofferträger werden über die Stehbolzen der Gewindeeinsätze geschoben und mit den Originalscheiben und -muttern befestigt.

Die mittleren seitlichen Befestigungswinkel der Kofferträger werden an den deckungsgleichen Bohrungen der hinteren Blinkeraufnahmen mit den Sechskantschrauben M 8 x 45 montiert.

Der Befestigungsbügel mit Blinkerhaltern wird hinten an den kleinen seitlichen Laschen der Kofferträger (in Fahrtrichtung gesehen - **davor**) mit den Schloßschrauben M 6 x 16 montiert. Er wird mit den beiden mittleren Laschen zusätzlich an der Nummernschildhalterung verschraubt.

Werden HEPCO-BECKER-Koffer mit Aluadapter montiert, so werden die Aluadapter mit den Sechskantschrauben M 6 x 20 anstatt der Schloßschrauben M 6 x 16 montiert.

Die Gepäckbrücke wird direkt an den oberen Laschen der Kofferträger (innen) mit den Sechskantschrauben M 6 x 18 montiert.

Die Blinker werden auf die Rohrhülsen des Befestigungsbügels aufgeschoben und mit den Originalschrauben befestigt. Die Blinkerkabel müssen mit den beigefügten Kabelsätzen verlängert werden.

**Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!**

Hepco & Becker GmbH  
An der Steinmauer 6  
66955 Pirmasens  
Germany

Tel: +49 (0) 6331 1453 100  
Fax: +49 (0) 6331 1453 120  
e-mail: [vertrieb@hepco-becker.de](mailto:vertrieb@hepco-becker.de)

Internet: [www.hepco-becker.de](http://www.hepco-becker.de)

