

**Gepäckbrücke
YAMAHA DT 125 X
ab Bj. 2005**

Hepco & Becker GmbH
An der Steinmauer 6
66955 Pirmasens
Germany

Tel: +49 (0) 6331 1453 100
Fax: +49 (0) 6331 1453 120
e-mail: vertrieb@hepco-becker.de

Internet: www.hepco-becker.de



Artikel- Nummer: 650.4511 01 01

Der Bausatz umfaßt folgende Teile:

- 1 Gepäckbrücke
- 1 Halteadapter links
- 1 Halteadapter rechts
- 1 Aludistanz \varnothing 18 x \varnothing 9 x 18 mm
- 1 Linsenkopfschraube M 8 x 50
- 4 Linsenkopfschrauben M 6 x 16
- 1 U-Scheibe \varnothing 8,4 mm
- 8 U-Scheiben \varnothing 6,4 mm
- 2 Inbusschrauben M 6 x 18
- 2 Inbusschrauben M 6 x 25

Montagehinweise:

=====

Die hinteren Blinker verbleiben in der Originalposition.

Die Schrauben des Kotflügelhalters am Rahmen (Kotflügelinnenseite) demontieren; sie entfallen.

Die Montage der Halteadapter erfolgt innen im Kotflügel zusammen mit dem Kotflügelhalter.

Rechts: Zunächst Halteschraube vom Auspufftopf demontieren. Stattdessen die Linsenkopfschraube M 8 x 50 nebst Original-U-Scheibe montieren.

Auf das nach innen überstehende Gewinde die Aludistanz \varnothing 18 x \varnothing 9 x 18 mm als Abstandshalter aufschieben und darüber die Lasche des Halteadapters rechts mit U-Scheibe und selbstsichernder Mutter montieren.

Die beiden anderen Verschraubungen des Halteadapters erfolgen an den freien Gewindebohrungen mit den Inbusschrauben M 6 x 18 nebst U-Scheiben.

Links: Hier erfolgt die Verschraubung wie rechts, jedoch die Inbusschrauben M 6 x 25 nebst U-Scheiben verwenden.

Die Gepäckbrücke wird direkt von innen an den nach oben verlaufenden Laschen der Halteadapter montiert. Hierzu die Linsenkopfschrauben M 6 x 16 nebst U-Scheiben und selbstsichernder Muttern verwenden.

**Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!
Bitte beachten Sie unsere beigefügten Serviceinformationen.**

bitte wenden!

