

Hepco & Becker GmbH
An der Steinmauer 6
66955 Pirmasens
Germany

Tel: +49 (0) 6331 1453 100
Fax: +49 (0) 6331 1453 120
e-mail: vertrieb@hepco-becker.de

Internet: www.hepco-becker.de



Gepäckbrücke für KAWASAKI ZX - 9 R Ninja Bj. 94 - 97

Artikel-Nummer: 650.267 01 01

Der Bausatz umfaßt folgende Teile:

=====

1 Gepäckträger	2 Sechskantschrauben M 6 x 25
4 Sechskantschrauben M 8 x 20	4 U-Scheiben Ø 6,4
8 U-Scheiben Ø 8,4	2 selbstsichernde Muttern M 6
2 selbstsichernde Muttern M 8	8 Kunststoffkappen M 8
2 Montagewinkel hinten (beide gleich)	2 Montagewinkel vorne (beide gleich)

Montagehinweise

=====

Sitzbank (Vorder- und Hinterteil) abnehmen. Seitenverkleidung lösen und nach hinten wegnehmen.

Anbringung der Montagewinkel:

Die Montagewinkel werden an den Bohrungen am Rahmen der Gepäckhakenhalter montiert. Hierzu diese demontieren; sie entfallen (siehe beigefügtes Foto).

Hinten die etwas längeren Winkel verwenden. Befestigung geschieht mit den Originalschrauben (Abkröpfung nach innen).

Links vorne den Winkel mit der Abkröpfung nach innen montieren, wie hinten.

Rechts den Winkel mit der Abkröpfung nach außen montieren.

Zur Befestigung die Sechskantschrauben M 6 x 25 verwenden.

Alle Winkel nicht ganz festziehen, da diese später noch etwas ausgerichtet werden müssen.

Nun die Seitenverkleidung wieder montieren.

Danach den Gepäckträger von hinten nach vorne über die Montagewinkel schieben und mit den Sechskantschrauben M 8 x 20 montieren.

Den Gepäckträger zusammen mit den Befestigungswinkeln ausrichten und fest anziehen.

Bitte beachten Sie, daß die max. Zuladung des Gepäckträgers 5 kg betragen darf:

Hepco & Becker GmbH
An der Steinmauer 6
66955 Pirmasens
Germany

Tel: +49 (0) 6331 1453 100
Fax: +49 (0) 6331 1453 120
e-mail: vertrieb@hepco-becker.de

Internet: www.hepco-becker.de



Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!

Als Ergänzung bieten wir einen speziellen Kofferträger an. Dieser kann zusammen mit der Gepäckbrücke oder alleine montiert werden, Art.-Nr. 650.267 00 01.

