

Gepäckbrücke Piaggio X 9

Motorradkoffer
Gepäckträger
Zweiradzubehör
Werkzeugkoffer
Spezialkoffer



Artikel-Nr.: 650.835 01 01 schwarz

Der Bausatz umfaßt folgende Teile:

- 1 Gepäckbrücke
- 2 Inbusschrauben M 6 x 100/130
- 2 Senkinbusschrauben M 6 x 50
- 2 U-Scheiben Ø 6,4 mm
- 2 Distanzen Ø 15 x Ø 7 x 12 mm
- 2 Distanzen Ø 13 x Ø 7 x 68 mm

An der Steinmauer 6
D-66955 Pirmasens
Tel.:06331 - 1453 - 100
Fax:06331 - 1453 - 120
www.hepco-becker.de

Montagehinweise

Die Gummikappen und die Schrauben der Originalhaltegriffe demontieren. Die vorderen Halteschrauben der vorderen Verschraubungen bleiben original (A).

Vordere Befestigung (B)

In die Vertiefungen der Originalhaltegriffe die Stahldistanzen Ø 15 x Ø 7 x 12 mm als Abstandshalter einsetzen und darüber die Haltetaschen der Gepäckbrücke mit den Senkinbusschrauben M 6 x 50 verschrauben.

Hintere Befestigung (C)

In die Vertiefungen der Originalhaltegriffe die Stahldistanzen Ø 13 x Ø 7 x 68 mm einsetzen und darüber die Haltetaschen der Gepäckbrücke mit den Inbusschrauben M 6 x 100 nebst U-Scheiben verschrauben.

**Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!
Bitte beachten Sie die beigefügten Serviceinformationen.**

