

Hepco & Becker GmbH
An der Steinmauer 6
66955 Pirmasens
Germany

Tel: +49 (0) 6331 1453 100
Fax: +49 (0) 6331 1453 120
e-mail: vertrieb@hepco-becker.de

Internet: www.hepco-becker.de



**Gepäckbrücke für
TRIUMPH 900 SPORT/SPRINT
ab Bj. 95-98
Art.Nr.: 650.744 01 01 schwarz**

Der Bausatz umfaßt folgende Teile:

- | | |
|---|-------------------------------|
| 1 Gepäckbrücke | 2 Haltetaschen links/rechts |
| 2 Sechskantschrauben M 8 x 20 | 2 selbstsichernde Muttern M 8 |
| 4 U-Scheiben \varnothing 8,4 | 2 Kunststoffkappen M 8 |
| 2 Karosseriescheiben \varnothing 8,5 x \varnothing 25 | |

Montagehinweise

Sitzbank abnehmen. Soziushaltebügel demontieren; sie entfallen. Heck- und Seitenverschalung demontieren. Die hinteren Blinker abbauen.

Die Original - Blinkerhalterungen vom Rahmen lösen und stattdessen die Haltetaschen mit den Originalschrauben anbringen.

An den freien Bohrungen der Haltetaschen wird die Gepäckbrücke mit den unteren Befestigungswinkeln mit den Sechskantschrauben M 8 x 20 nebst U-Scheiben und selbstsichernden Muttern montiert.

Danach die Blinker an den unteren Befestigungswinkel wie original montieren und die Kabel anschließen.

Die Heck- und Seitenverkleidung auseinanderschrauben (drei Teile) und die Seitenteile links und rechts montieren. Danach die Heckverkleidung (Verbindung) montieren.

Anschließend die oberen Halterungen der Gepäckbrücke in den vorderen Befestigungsbohrungen des Haltegriffes mit den Originalschrauben montieren.

In die hinteren Bohrungen des Haltegriffes kommt jeweils eine Karosseriescheibe \varnothing 8,5 x \varnothing 25 mm zur Abdeckung. Die Befestigung erfolgt mit den Originalschrauben.

Danach die Sitzbank aufsetzen.

Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren.

Hepco & Becker GmbH
An der Steinmauer 6
66955 Pirmasens
Germany

Tel: +49 (0) 6331 1453 100
Fax: +49 (0) 6331 1453 120
e-mail: vertrieb@hepco-becker.de

Internet: www.hepco-becker.de

