

Kofferträger KAWASAKI ZZR 1100 bis Bj. 1992

Motorradkoffer
Gepäckträger
Zweiradzubehör
Werkzeugkoffer
Spezialkoffer



Art.-Nr.: 650.254 00 01 schwarz

An der Steinmauer 6
D-66955 Pirmasens
Tel.:06331 - 1453 - 100
Fax:06331 - 1453 - 120
www.hepco-becker.de

Der Bausatz umfaßt folgende Teile:

=====

- | | |
|-------------------------------|--------------------------------|
| 1 Kofferträger links | 1 Kofferträger rechts |
| 1 Versteifungsbügel | 4 Linsenkopfschrauben M 6 x 16 |
| 2 Sechskantschrauben M 6 x 18 | 12 U-Scheiben Ø 6,4 |
| 4 Sechskantschrauben M 6 x 20 | 12 selbstsichernde Muttern M 6 |
| 4 Inbusschrauben M 6 x 30 | 8 Kunststoffkappen M 8 |

Montagehinweise

=====

Sitzbank demontieren.

Die beiden Spannhaken links und rechts unter der Sitzbank demontieren; sie entfallen. In den freigewordenen Gewindebohrungen werden die oberen Befestigungswinkel der Kofferträger mit den Inbusschrauben M 6 x 30 montiert.

Die vorderen unteren Streben der Kofferträger werden an den Innenseiten der hinteren Auspufftopfbefestigungen mit den Originalschrauben angebracht.

Der Versteifungsbügel wird hinten über der Nummernschildhalterung mit den Sechskantschrauben M 6 x 20 montiert. Er wird hinten an den seitlichen Laschen der Kofferträger mit den Sechskantschrauben M 6 x 18 montiert.

Die mitgelieferten Linsenkopfschrauben M 6 x 16 nebst selbstsichernden Muttern und U-Scheiben sind zur Befestigung der Kofferschlossadapter vorgesehen.

Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!

Bitte beachten Sie die beigefügten Serviceinformationen.

Als Ergänzung ist eine Gepäckbrücke Art.-Nr. 650.254 01 01 lieferbar.