

Kofferträger für YAMAHA XVS 650 Drag Star Classic

Motorradkoffer
Gepäckträger
Zweiradzubehör
Werkzeugkoffer
Spezialkoffer



An der Steinmauer 6
D-66955 Pirmasens
Tel.: 06331 - 1453 - 100
Fax: 06331 - 1453 - 120
www.hepco-becker.de

Artikel-Nummer: 650.497 00 02

Der Bausatz umfaßt folgende Teile:

- | | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 1 Kofferträger links | 1 Kofferträger rechts |
| 1 Versteifungsbügel | 2 Linsenkopfinbusschrauben M 8 x 20 |
| 4 Linsenkopfinbusschrauben M 8 x 50 | 18 U-Scheiben Ø 8,4 |
| 4 U-Scheiben Ø 6,4 | 4 Sechskantschrauben M 6 x 20 |
| 4 selbstsichernde Muttern M 6 | 4 selbstsichernde Muttern M 8 |

Montagehinweise

Folgende Teile demontieren: Helmschloß linksseitig (es entfällt bei Koffermontage).

Montage der Kofferträger:

Vorne: An den oberen Verschraubungen der Soziusfußrastenaufnahmen mit den Linsenkopfinbusschrauben M 8 x 20 nebst U-Scheiben.

Oben: An den oberen Verschraubungen der seitlichen Chromleisten mit den Linsenkopfinbusschrauben M 8 x 50. Wird nicht gleichzeitig eine Sissybar oder eine Gepäckbrücke montiert, so werden untern den Laschen als Abstandhalter jeweils 2 U-Scheiben Ø 8,4 zwischengefügt. An den vorderen Verschraubungen wird außen der Halteriemen mitverschraubt.

Montage des Versteifungsbügels:

Er wird an den kleinen seitlichen Laschen der Kofferträger, in Fahrtrichtung gesehen davor, mit den Sechskantschrauben M 6 x 20 nebst U-Scheiben und selbstsichernden Muttern M 6 montiert.

Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!

Als Ergänzung zu dem Kofferträger bieten wir für die XVS 650 Drag Star Classic folgende Teile an:

- | | |
|-----------------|------------------------------------|
| 611.406/600.406 | Sissybar mit und ohne Gepäckbrücke |
| 611.407/600.407 | Solorack mit und ohne Rückenlehne |
| 650.497 01 02 | Gepäckbrücke |
| 501.412 | Schutz- und Zierbügel |

